

KOLFF®

energy . quality

PANEL DE ACCESO A PUERTAS DATA CENTER

PANEL DE ACCESO A PUERTAS

DATA CENTER



CARACTERISTICAS	
Factor de forma	Gabinete metálico con fuente de alimentación
Usuarios	30,000
Buffer de eventos	100,000
Memoria RAM	32Mb
Puerto Lector	4 26/34bit Wiegand 4 8bit ráfaga para PIN
Funciones	Anti-passback, esclusa, acceso multiusuario, coacción y vinculaciones.
Comunicación	RS485, TCP/IP, Wiegand
Entradas de conexión	12 Botón de salida 1, 2, 3, 4 12 Sensor de puertas 1, 2, 3, 4 12 Conexiones Auxiliares 1, 2, 3, 4
Tasa de baudios	RS485 9600-28400 baudios
Ambiente	Temperatura de funcionamiento 0-45 C° Humedad de funcionamiento 20% a 80%
LED	Indicador de comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad.
Software de control de acceso	Compatible con KOLFF Monitoring System Control a 4 puertas de acceso Incluye el licenciamiento a usuarios ilimitados

ENROLADOR DE HUELLAS

DATA CENTER



CARACTERISTICAS	
Sensor	Sensor óptico
Resolución	500 DPI
Área de Detección	15.24 x 20.32 mm (FAP20)
Tamaño de la imagen	300 x 400 Píxeles (FAP 20)
Comunicación USB	USB 2.0 de alta velocidad / USB 1.1
Voltaje	5V
Interfaz	USB Tipo A
Temperatura de operación 0º -55º C	-20° a +50°C
Humedad 20% -80%	Hasta 90%
Sistema Operativo	Windows 10
Accesorios	Cable USB

LECTOR DE HUELLAS

PARA ACCESO DATA CENTER



CARACTERISTICAS	
Sensor de huellas	Infrarrojo
Comunicación	Wiegand, TCP/IP, WiFi (Opcional)
Capacidad de huellas	1,000
Capacidad de tarjetas	1,000
Capacidad de registros	100,000
Tarjetas RFID	EM 125kHz
Autenticación	Huella digital con indicador de falla de lectura, contraseña, tarjeta IC, rostro (opcional)
Rendimiento	Alto
Grado de proteccion	IP65
Pantalla	LCD 2.4-inch touch screen
Funciones estandar	DST, ADMS, Self-Service Query, Photo ID, Scheduled-bell, T9 Input, Multiple Verification Modes
Interface de control de acceso	Seguro de Puerta, sensor de apertura de puerta, alarma, botón o pulsador de salida e ingreso auxiliar, con protocolo TCP/IP
Audio	LoudSpeaker (Parlante)
Teclado	3x4 / 3x5 teclas. Timbre
Voltaje	12V 1.5A
Temperatura	-10 hasta 45°C
Accesorios	Cable de red Cable poder Tarjetas IC

KOLFF®

energy . quality



KOLFF Chile

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Paseo de la República 2151
Urb. Santa Catalina - La Victoria
Lima, Perú
+51 12089170
www.kolff.pe

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF EE.UU

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

